

NASTRO ISOLANTE ANTICONDENSA IN GOMMA SINTETICA

DENSITA': 65 kg/m³
 COLORE: nero
 SPESSORE: 3 mm (ISO 1923)

Nella seguente tabella sono riportati i valori nominali, i valori minimi e massimi di tolleranza.

SPESSORE: 3 mm
 TOLLERANZA: + - 10%



- DESCRIZIONE

E' un nastro isolante in gomma elastomerica a cellule chiuse con un elevato potere isolante che grazie alla sua struttura garantisce un'ottima protezione dalla formazione di condensa sulle tubazioni fredde.

La flessibilità e l'elasticità del prodotto ne consigliano l'uso anche su particolari di piccole dimensioni quali: Valvole, manicotti, ecc., nel contempo il rinforzo tessile garantisce un'elevata resistenza alla trazione durante l'applicazione.

Il nastro è autoestinguente di classe 1 secondo la normativa UNI 8457/9174.

- APPLICAZIONE

Il nastro viene utilizzato per la coibentazione di tubazioni calde e fredde negli impianti di riscaldamento condizionamento e frigoriferi su particolari difficilmente coibentabili con i sistemi tradizionali.

Il nastro viene posato a spirale avendo cura di fare una sovrapposizione delle spire di ca. il 30%.

- MODO D'USO

Il nastro aderisce subito. Va applicato su superfici pulite prive di polvere, umidità, oli, grassi, ecc.

- CARATTERISTICHE

Temperatura di impiego:	Da -100° a 105°
Conduttività termica:	A temperatura media 0°C $\lambda \leq 0,034 \text{ W / (m.K)}$ $\lambda \leq 0,038 \text{ W / (m.K)}$ a temperatura media di 40°C (secondo UNI10376)
Reazione al fuoco:	Classe 1 (prove secondo UNI 8457, UNI 9174)
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo:	$\mu \geq 5000$ (DIN 52615) singolo certificato $\mu = 12500$
Assorbimento acqua:	< 1,1 % del volume (dopo 28 gg)
Resistenza agli agenti atmosferici:	Buona, per installazioni all'esterno è necessario un rivestimento protettivo entro 7 gg dalla posa in opera
Proprietà particolari:	Conforme alla DIN 1988 parte 7 per evitare la corrosione dei tubi
Resistenza all'ozono:	Ottima
Adesivo:	Sintetico o acrilico su richiesta
Liner:	carta siliconata (colore miele)
Dimensioni scatola 50x3x10:	440 mm x 440 mm x 310 mm (colore avana o bianco) 24 pz.
Dimensioni scatola 50x3x15:	290 mm x 290 mm x 600 mm (colore avana o bianco) 12 pz.

*** A RICHIESTA ALTRE MISURE E DIMENSIONI