

K-FLEX FRIGO

LA SOLUZIONE RAZIONALE E CONVENIENTE PER IL FREDDO

- Una nuova e pratica confezione finalizzata all'utilizzo dell'installatore
- Facilità di montaggio, per l'elevata flessibilità ed elasticità del prodotto
- Riduzione degli scarti
- Alte prestazioni di isolamento

K-FLEX ST FRIGO tubo in rotolo

spessore mm		6	9	13
Ø pollici	Ø mm	m/cartone	m/cartone	m/cartone
1/4"	6	50	40	26
5/16"	8	48	37	26
3/8"	10	46	34	23
1/2"	12	40	31	18
5/8"	15	38	27	17
3/4"	20	30	23	15
7/8"	22	23	19	14
1 1/8"	28	20	14	10

Gamma completa. Unico prezzo per confezione.

Su richiesta, possibilità di fornire K-FLEX ST FRIGO anche in confezione industriale in box di dimensioni: 800x800x400 mm.



Praticità di impiego

Un apposito foro nel coperchio della scatola consente l'estrazione del tubo isolante mantenendo ordinato e integro il prodotto rimanente.

Precisione dei tagli

Il righello stampato sul bordo della scatola permette di misurare la quantità di isolante occorrente e praticare tagli millimetrici.

Niente più scarti di materiale, minor consumo di colla e nastro adesivo.

Maggiore protezione dell'isolante anche in cantiere

Non più sprechi di materiale dovuti a rotture o danneggiamenti durante il trasporto.

DATI TECNICI ST FRIGO

Limiti temperatura d'impiego	-40 °C +116 °C
Conducibilità termica λ W/(m•K) - ENISO 8497 (DIN 52613)	+40 °C = 0,040*
Problematiche di corrosione	DIN 1988/7*; pH neutro
Permeabilità μ EN12086 (DIN 52615)	≥ 7000
Fuoco	Cl. 1 (I)*, Brandkennziffer 5.2 (CH) BS 476 Part 6 1989 Cl. 0 (UK) - B1 DIN 4102 (D), M1- NF (FR)*, PII NIT 036 (SK)*, B1 ÖNORM B 3800 (A)